Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | MAŁOPOLSKA | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej							
Lp	**Nazwa**	**Opis przedmiotu zamówienia**	**Producent oraz nazwa handlowa oferowanego asortymentu**	**Jednostka miary**	**Ilość**	**Cena jedn. brutto**	**Wartość brutto**
1	Podnośnik mobilny	Podnośnik 1-kolumnowy 2,5 t – mobilny. Dane techniczne: udźwig: min. 2.500 kg, max wysokość unoszenia: 1800-2000 mm (+-3%), napęd elektrohydrauliczny, czas podnoszenia: max. 40 s, napięcie zasilania: 400 V,, moc silnika: min. 2,2 kW, rozpiętość ramion: 115 mm (+-2%), waga: 750 kg, certyfikat CE. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
2	Wyważarka do kół	Wyważarka do kół posiadająca ramię pomiarowe do szybkiego wprowadzania odległości i średnicy, oświetlenie LED oraz laser wskazujący umieszczenie ciężarka, mechaniczny uchwyt mocujący, min. 5 programów alu, program do ukrywania ciężarka, program do wyważania kół motocyklowych. Średnica obsługiwanych felg min. 28", szerokość felgi min. 15 ", maksymalna waga koła min. 70 kg, zasilanie 230V, waga urządenia min. 120 kg., certyfikat CE. Gwarancja minimum 24 miesiące		szt.	1		0,00 zł
3	Montażownica do kół	Montażownica posiada: Pistolet do pompowania z manometrem, łyżka montażowa, przystawki do opon niskoprofilowych i run-flat, nakładki na szczęki do felg aluminiowych, osłona rolki, wersje urządzenia: w wersji min. 2 biegowej. Z przystawkami do opon niskoprofilowych i run-flat. Zakres mocowania obreczy min. 10-24" Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
4	Kompresor z osuszaczem	Kompresor śrubowy o mocy min. 5,5 kw, osusacz ziebniczy, Wydajność min. 700 l/min., zbiornik min. 250 l, panel sterowniczy. Waga min. 200 kg., max. 250 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
5	Klucz elektryczny	Zasilanie: Akumulatorowe. Typ akumulatorów: Li-Ion Napięcie akumulatorów: 18V. Liczba akumulatorów: min. 2. Pojemność akumualtora: min. 5 Ah. Waga z akumulatorem: min. 3,5 kg, max. 3.8 kg.Liczba biegów: min. 3. Max moment obrotowy: 1000 Nm. Wyposażenie: min. 2 x akumulatory min. 5,0Ah Li-Ion. Min. 1 ładowarka, min. 1 uchwyt do mocowania na pasku, min. 1 walizka. Polska instrukcja obsługi, Polska karta gwarancyjna. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
6	Frezarka pionowa	Ciężki odlew żeliwny, posuw automatyczny, masywny stół krzyżowy z precyzyjnie szlifowaną powierzchnią, prowadnice w kształcie jaskółczego ogona, cicha praca dzięki szlifowanym kołom zębatym, lewe i prawe obroty, głowica obrotowa +/- 90°, regulowana wysokość głowicy. Maksymalna średnica wiercenia w stali/ żeliwie 45/32 mm, maksymalna średnica frezu czołowego 80 mm, maksymalna średnica frezu palcowego 32 mm. Kąt obrotu głowicy: +-90°, silnik min. 1,5 kw, waga max. 450 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
7	Ręczne przyrządy pomiarowe	Zeztaw składający się z suwmiarki noniuszowej L150 (wyraźna skala GUANGLU 10 szt, suwmiarka elektroniczna metalowa LCD 150 mm 10 szt, mikrometr zewnętrzny 0-25 mm-10 szt., mikrometr wewnętrzny 5-30 mm-5 szt., mikrometr wewnętrzny 25-50 mm-3 szt., mikrometr elektroniczny 0-25 mm-5 szt., mikrometr elektroniczny 25-50 mm-3 szt., kątomierz uniewersalny z lupą-5 szt., czujnik zegarowy z końcówkami i statyw magnetyczny-3 szt., średnicówka zegarowa - 1 szt., sprawdzian średnicowy nastawny (średnicówki teleskopowe)-1 szt., stawyt magnetyczny - 1 szt. Uwaga, na etapie zawarcia umowy wymagane uzgodnienie z użytkownikiem rodzajów i serii zamawianego zestawu. Przyjąć do wyceny rozwiązania trwałe i wytrzymałe. Gwarancja minimum 24 miesiące.	Nie dotyczy	kpl.	1		0,00 zł
8	Zestaw do przygotowania i diagnostyki światłowodu	Cleaver (gilotyna) do włókien, wizualny lokalizator uszkodzeń 10mW (VFL), miernik mocy optycznej, stripper Miller CFS-2, stripper do kabli abonenckich płaskich, slitter do tub (nacinanie poprzeczne, wzdłużne), pojemnik na alkohol IPA 250ml, torba transportowa, komplet kluczy imbusowych. mutex/ijq/mutex. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	3		0,00 zł
9	Spawarka do światłowodów	Wbudowany miernik mocy i wizualny lokalizator uszkodzeń, czas nagrzewania max. 15 s automatycznie, min. 5 calowy ekran TFT, wejście AC 100-240V 50/60 hz, napiecie wyjściowe DC. 13,5 V, bateria min. 7800 mAH, czas ładowania max. 3,5 godziny. Wyświetlacz. Gwarancja minimum 24 miesiące		szt.	1		0,00 zł
10	Reflektometr optyczny	włókien jednomodowych i kabli UTP. Urządzenie powinno cechować się niewielkim rozmiarem, umożliwiającym łatwe przenoszenie i pracę w trudnych warunkach. Powinno mieć wbudowane również źródło światła pomiarowego, wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL), miernik mocy, tester kabli UTP i latarkę. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
						Razem brutto	0,00 zł
						VAT 23%	0,00 zł
						Razem netto	0,00 zł