



PRZEKRÓJ POPRZECZNY - ZAKRES REMONTU



1a - fi 16mm L=136cm,
2x2x157=628szt. co 15cm


1c - fi 16mm L=44cm, 60szt.

1b - fi 16mm L=630cm, 2x48szt. = 96 szt.

Zakres prac:

- 2.1 - reprofilacja płyty pomostu PCC
- 2.2 - hydroizolacja
- 2.3 - ułożenie krawężnika
- 2.4 - ułożenie drenażu
- 2.5 - montaż zbrojenia kap
- 2.6 - montaż kotew
- 2.7 - montaż desek gzymsowych
- 2.8 - beton kap chodnikowych C30/37
- 2.9 - nawierzchnia żywiczna na chodniku
- 2.10 - beton płyty pomostu
- 2.11 - nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca 4cm
- 2.12 - nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścierna 4cm
- 2.13 - montaż balustrady h=110cm
- 2.14 - piaskowanie powierzchni betonowych
- 2.15 - wykonanie powłok z PCC na powierzchniach betonowych
- 2.16 - uzupełnienie ubytków betonem

SZCZEGÓŁ A



Most drogowy w ciągu drogi powiatowej nr K 1686
w km 0+000

Nr 2.1 Zakres remontu - przekrój poprzeczny - ETAP I

Projektant	Podpis	Data
		Styczeń 2020